

Práctica 5

Administración de carpetas compartidas

1 Pasos previos

2 Conexión a equipos remotos

–Pregunta 1–

LAB-HW

–Pregunta 2–

En el primer caso no se pide la clave, en cambio, en el segundo caso sí se pide

–Pregunta 3–

No, porque tanto el cliente como el servidor tienen registrado el usuario *Alumno*, clave *practicar*, produciéndose así la autenticación silenciosa.

3 Carpetas compartidas

–Pregunta 4–

Ninguna, porque todavía no se ha compartido ninguna otra carpeta en el servidor

–Pregunta 5–

La primera vez: SI
La segunda vez: NO

–Pregunta 6–

En la autenticación silenciosa el usuario y clave que se envían al servidor son los que corresponden a la sesión que hay abierta en el equipo cliente en ese momento. Como ese usuario y clave están registrados en el servidor, se produce la autenticación.

En el caso de la conexión de unidades de red, el usuario y clave que se envían al equipo servidor son los que se encuentran asignados a la unidad de red. Estos se asignaron cuando se creó la unidad de red.

–Pregunta 7–

Todos

-Pregunta 8-

[Leer](#)

-Pregunta 9-

[Administradores, ATC, PTC y System](#)

-Pregunta 10-

[Todos](#)

-Pregunta 11-

Permisos de red		
<i>Carpeta</i>	<i>Grupo/Usuario</i>	<i>Permisos</i>
Profesor	Administradores	Todos
	PTC	Todos
Alumnos	Todos	Todos
Permisos locales		
<i>Carpeta</i>	<i>Grupo/Usuario</i>	<i>Permisos</i>
Profesor	Administradores	Todos
	PTC	Todos
Notas	Administradores	Todos
	PTC	Todos
Exámenes	Administradores	Todos
	PTC	Todos
Alumnos	Administradores	Todos
	ATC	Todos los de lectura
	PTC	Todos
Apuntes	Administradores	Todos
	ATC	Todos los de lectura
	PTC	Todos
Sugerencias	Administradores	Todos
	ATC	Escribir, Mostrar contenido carpeta
	PTC	Todos

Tabla 1

-Pregunta 12-

[ADMIN\\$, C\\$ e IPC\\$](#)

-Pregunta 13-

[Ejecutar y Conectar a unidad de red](#)

–Pregunta 14–

Sí, porque es la primera vez que se abre de forma remota.

–Pregunta 15–

No, porque ya hay una conexión realizada a esta carpeta y el límite de conexiones que tiene asignadas es uno.

4 Pasos Finales

5 Ejercicios adicionales

–Pregunta 16–

Al mismo nivel

–Pregunta 17–

La carpeta *Hijo* se comporta de forma diferente según la forma en la que se acceda a ella. Si se accede a través de la carpeta *Padre*, sus permisos quedan limitados por los de la carpeta *Padre*. Sin embargo, si se accede a ella directamente, los permisos de la carpeta *Padre* no ejercen ninguna influencia.

–Pregunta 18–

Creando dos recursos compartidos con diferente nombre sobre la misma carpeta local. Esto permite asignar varios permisos de red diferentes a la misma carpeta, según el nombre que se utilice para acceder a ella.

–Pregunta 19–

Se puede denegar el acceso remoto añadiendo a la ACL de *Secreto* el grupo RED y denegando todos los permisos. Como cuando un usuario se conecta a través de la red a un recurso compartido pertenece automáticamente a este grupo no tendrá acceso al contenido de esta carpeta, pero sí al resto del recurso compartido.

–Pregunta 20–

ADMIN\$: Recurso que se utiliza durante la administración remota de un equipo. La ruta de acceso a este recurso es siempre la raíz del sistema (el directorio en el que está instalado el sistema operativo, por ejemplo, C:\Windows)

Letra de unidad\$: Recurso compartido que permite a los administradores conectar al directorio raíz de una unidad.

–Pregunta 21–

Conectándose como administrador y utilizando el recurso compartido C:\$